



Ausgabe 12/2025

WS BITUMEN – DACHLACK

nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17 - 20) Sp. 4

Zur Pflege, zum Konservieren und Regenerieren von Flachdächern mit Dachabdeckungen aus Bitumenbahnen, Faserzement-Platten, Blechabdeckungen, Beton usw.

Produktbeschreibung:

WS Bitumen - Dachlack ist ein hochwertiger, bituminöser Pflege- und Schutzanstrich für Bitumen-Dachbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen, Bitumen-Schweißbahnen, Dachabdeckungen mit Faserzementplatten, Blechdächern, Betondächern, Holzschindeln, usw.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Öl, Fett, Rost und andere lose sitzende Teile müssen entfernt werden. Aufgetragen wird **WS Bitumen - Dachlack** mit einem Besen, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät. Zur Erzielung eines sicheren Schutzes gegen Feuchtigkeit für Dachpappe, Putzflächen, Mauerwerk, Beton und Blechen sind gem. AIB drei Anstriche erforderlich. Der nachfolgende Anstrich darf erst nach Durchtrocknung des Ersten (ca. 3 h) erfolgen. Zur Erzielung einer sicheren Haftbrücke ist eine Vorbehandlung mit **WS Bitumen – Voranstrich ST** oder **WS – Voranstrich P** (gem. AIB) zu empfehlen. Die Verarbeitung darf nur im Freien oder in gut belüfteten, nicht geschlossenen Räumen erfolgen. Verarbeitung nicht bei Regen, drohendem Regen und Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C.

WS Bitumen - Dachlack ist nicht für die Verarbeitung mit Porenbeton geeignet!
Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

Materialverbrauch:

Der Verbrauch beträgt pro Anstrich ca. 0,3 Liter / m².

Lagerung:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.

Zusammensetzung:

WS Bitumen - Dachlack besteht aus reinen Bitumina, reinen Lösungsmitteln (aliphatische Kohlenwasserstoffe) und Haftverbesserern.

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 5 l, 10 l, 30 l.

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 12/2025

Technische Daten:

Bindemittel	:	Bitumen
Lösemittel	:	Solventnaphtha leicht CL
Farbe	:	schwarz
Konsistenz	:	Flüssig
Flammpunkt	:	142 °C

Sicherheitshinweise:

Berührungen mit der Haut vermeiden und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen kein Wasser benutzen.

Geruchsbelästigung möglich. **Nicht in Innenräumen zu verwenden!**

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.
Bautenschutz – Isolierstoffe
Voltastraße 16
59229 Ahlen
Tel. 02382 6726