



Ausgabe 11/2025

WS BITUMEN – VERDÜNNUNG

Spezial - Lösungs- und Verdünnungsmittel für lösemittelhaltige Bitumen - Produkte aus Solvent Naphtha leicht CL.

Produktbeschreibung:

WS BITUMEN – VERDÜNNUNG ist ein aromatisches Kohlenwasserstoff-Produkt und ideal geeignet zum verdünnen unserer Bitumenprodukte.

Besonders gut geeignet für:

WS BITUMEN – ISOLIERANSTRICH
WS BITUMEN – SILOLACK
WS BITUMEN – VORANSTRICH
WS BITUMEN – KALTKLEBER
WS BITUMEN – SPACHTELMASSE

Verarbeitungshinweise:

WS BITUMEN – VERDÜNNUNG ist je nach Bedarf dem zu verarbeitenden Material zuzugeben und gründlich durchzurühren.

Auch zum säubern verschmutzter Werkzeuge und Gegenstände geeignet. Eingetrocknete Bitumenreste vorher mechanisch mit einem Spachtel o.ä. entfernen.

Bei der Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen.

Bei Kunststoffoberflächen und lackierten Gegenständen Verträglichkeit überprüfen.

Lagerung:

In dicht verschlossenen Gebinden unbegrenzt lagerfähig. Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.

Materialverbrauch:

Je nach Bedarf ca. 5-25%.

Zusammensetzung:

WS BITUMEN – VERDÜNNUNG besteht aus reinen Lösungsmitteln (aromatische Kohlenwasserstoffe).

Mineralölhaltiges Erzeugnis - steuerbegünstigt! Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 11/2025

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l.

Technische Daten:

Farbe	:	Transparent
Konsistenz	:	Flüssig
Flammpunkt	:	> 38°C
Siedebeginn und Siedebereich	:	150-185 °C
Explosive Eigenschaften	:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Sicherheitshinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verunreinigte bzw. getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten. Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.

Bautenschutz – Isolierstoffe

Voltastraße 16

59229 Ahlen

Tel. 02382 6726