



Ausgabe 10/2025

WS BITUMEN – VORANSTRICH LF EMUGRUND DACH SCHNELL TROCKNEND (CA. 15 MIN.*)

Lösemittelfreier, schnell trocknender
Voranstrich für Bitumen Dach- und Schweißbahnen
Speziell auch für den Innenbereich zugelassen!



Produktbeschreibung:

Lösemittelfrei
Speziell auch für den Innenbereich zugelassen
Gebrauchsfertig, leicht verarbeitbar, streichfähig, spritzbar Umweltschonend
Schnell trocknend
NICHT grundwasserbelastend
KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe, KEINE Explosionsgefahr



WS Bitumen Voranstrich LF (EMUGRUND Dach) ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion, speziell zur Flächenvorbehandlung vor dem Aufbringen von Bitumendachbahnen und Bitumenverklebungen im Innen- und Außenbereich. Anwendbar auf Dachflächen, Kellerwänden, Fundamenten, Balkonen, Terrassen, Betonböden und in Tiefgaragen vor der Verarbeitung von Bitumen Dach- und Schweißbahnen sowie auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss frei von Öl, Fett, Teerpech, Nestern, klaffenden Rissen, Graten, Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Mörtelresten und Sinterschichten, sowie fest, eben, tragfähig, frostfrei sein.

Aufgetragen wird WS Bitumen Voranstrich LF (EMUGRUND Dach) auf den trockenen oder leicht feuchten Untergrund unverdünnt mit einem Besen, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät. Nach vollständiger Durchtrocknung erfolgt der Auftrag der Bitumen-, Dach- oder Schweißbahn. Vor Gebrauch aufrühren.

Verarbeitung nicht bei Regen, drohendem Regen und Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5° C. Dieser Anstrich ist leicht streichbar und verläuft hervorragend. **WS Bitumen Voranstrich LF (EMUGRUND Dach) ist speziell auch für den Innenbereich zugelassen.** Der Anstrich ist von unten nach oben bzw. quer zu den nachfolgenden Schichten auszuführen. Vor der Weiterbehandlung muss der Anstrich gut austrocknen, ca. 15 Minuten (20° C.) je nach Witterung und Untergrund. **Nicht mit anderen Bitumenprodukten mischen!** Werkzeug nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser waschen oder in Wasser lagern.

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

Materialverbrauch:

ca. 0,15-0,20 l/m² je Anstrich und Untergrund.

Lagerung:

Die Lagerung sollte in kühlen, trockenen, frostfreien Räumen, ohne direkte Sonneneinstrahlung erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Im Original verschlossenen Kanister 24 Monate lagerfähig.

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 10 l, 25 l.

Technische Daten:

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Dichte		: ca. 1,0 kg/l
Viskosität	Brookfield, Sp.F, 5 Upm	: ca. 3.000–10.000 mPas
Umgebungstemperatur bei Verarbeitung		: +5°C. bis +30°C.
Farbe		: schwarz
Konsistenz		: Flüssig
Festkörpergehalt		: > 45 %
Verbrauch		: ca. 100-200 ml/m ² pro Auftrag
EC 1 Plus		: sehr emissionsarm
GISCODE		: BBP10
Trockenzeit		: ca. 15 Minuten*

*je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23° C. und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

Besondere Hinweise:

Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.

Das Produkt entspricht dem GIS-Code BBP10. (<http://www.wingisonline.de>)

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

Sicherheitshinweise:

Augen- und Hautkontakt vermeiden, geeignete Schutzhandschuhe verwenden.

Bei Abdichtungs- und Instandhaltungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

Entsorgung:

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den Hinweisen unseres Entsorgungsratgebers bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

EAK – Schlüssel Nummer 08 04 10 (Bitumengemische) für flüssige Produktreste.

EAK – Schlüssel Nummer 17 03 02 (Bitumengemische) für ausgetrocknete Produktreste.

EAK – Schlüssel Nummer 15 01 10 (Bitumengemische) für nicht ausgetrocknete Gebinde.

EAK – Schlüssel Nummer 15 01 02 (Bitumengemische) für ausgetrocknete Gebinde

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.

Bautenschutz – Isolierstoffe

Voltastraße 16

59229 Ahlen

Tel. 02382 6726