



Technisches Merkblatt

WS Kiesfestiger

***Klebemittel
zur dauerhaften Oberflächenbefestigung
loser Kiesschüttungen im
Flachdach- und Terrassenbau sowie
im Garten- und Landschaftsbau***

WS Kiesfestiger

Art.-Nr. 3.0. - 25000

Klebstoff zur dauerhaften Oberflächenbefestigung loser Kiesschüttungen im Flachdach- und Terrassenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau

Art des Produktes

Kalt verarbeitbare, flüssige und wasserverdünnbare Kunstharzdispersion. Trocknet nach der Verarbeitung farblos aus.

Anwendungsgebiet

Klebstoff zur dauerhaften Oberflächenbefestigung loser Kiesschüttungen im Flachdach- und Terrassenbau, sowie Befestigungsmittel für mineralische Trennschichten bei begehbaren Terrassenbelägen zwischen Dichtung und Verschleißschicht.
Zur Verfestigung von Kiesbeeten und Kieseinfassungen im Garten- und Landschaftsbau.

Eigenschaften

WS KIESFESTIGER wird in verarbeitungsfähiger Konsistenz geliefert und bildet nach dem Verdunsten der Wasseranteile einen farblosen, leicht glänzenden Film, der wasserbeständig und unempfindlich gegenüber UV-Strahlen ist.

WS KIESFESTIGER ist wärme- und kältestabil und für alle Mineralien gut geeignet, die im Bereich der Dachabdichtung und sonstiger Kiesverfestigungen Verwendung finden.

Verarbeitungshinweise

WS KIESFESTIGER vor dem Gebrauch gut aufrühren, in eine Gießkanne oder ein Spritzgerät umfüllen und auf der Kiesschüttung so verteilen, dass die Oberfläche gleichmäßig befeuchtet ist. Geräte vor Arbeitsbeginn anfeuchten und während der Arbeiten von Zeit zu Zeit mit Wasser benetzen. Bei nicht ausreichender Verklebung der Kiesschüttung mehrmals auftragen.

Verarbeitung weder bei Regen, drohendem Regen noch bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C ausführen. Verfestigte Fläche möglichst wenig mechanisch beanspruchen, um ein Aufbrechen zu vermeiden. Geräte unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser reinigen.

Materialverbrauch

Etwa 1,0 bis 1,2 l/m² bei loser Kiesschüttung.

Lieferform

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 10 l, 30 l und 1000 l.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur : frostempfindlich, Lagertemperatur über + 2 °C

Hinweise

Das Produkt unterliegt nicht der GGVS und VbF und ist kein Gefahrstoff gem. GefStoffV.

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden und bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die auf dem Etikett befindlichen Hinweise sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.