



Ausgabe 10/2025

WS DACH- UND UNIVERSALBESCHICHTUNG

Elastisches Beschichtungsmaterial
auf Kunststoffdispersionsbasis für matte Anstriche

Produktbeschreibung:

DACH- und UNIVERSALBESCHICHTUNG ist ein dehnfähiger, wasserdichter Universalanstrich (wasser-dampfdurchlässig). Geeignet für Dachflächen aus bestreuten Bitumen - Pappen, Bitumen - Schindeln, Well-zementplatten, Zementplatten, Dachziegel, für Betondächer und Blechdächer (vorher entrostet), wenn der Wasserablauf gewährleistet ist (die Dachneigung sollte mind. 5 % betragen!), sowie für Putz, Mauerwerk, Fassaden, Holz und anderen Untergründen (Verträglichkeit vorher prüfen!).

Standardfarben: **rot**
grün



Verarbeitungshinweise:

DACH- und UNIVERSAL-BESCHICHTUNG ist für trockenen und leicht feuchten Untergrund geeignet und sollte nur bei trockenem Wetter verarbeitet werden. Die zu beschichtende Fläche sollte eine Mindesttemperatur von + 10 Grad C. haben, damit eine gute Durchtrocknung der Beschichtung gewährleistet ist. Zur Erzielung dauerhafter Anstriche ist der Untergrund gründlich von Staub, Schmutz und sonstigen Verunreinigungen zu säubern (bei starker Verschmutzung ist die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger zu empfehlen. Gesetzliche Bestimmungen beachten!) Alte und glatte Anstrichflächen sind vor der Grundierung zur Verbesserung der Haftung aufzurauen. Anschließend sollte auf den gereinigten, öl- und fettfreien Untergrund mit einem Pinsel oder Quast **WS Dach- und Universalbeschichtung** mit ca. 5 – 10 % Wasser verdünnt als Grundierung aufgetragen werden. Nach Möglichkeit zwei Deckanstriche auftragen, wobei der Zweite erst nach vollständiger Durchtrocknung des vorhergehenden Anstriches erfolgen darf. **DACH- und UNIVERSAL-BESCHICHTUNG** kann gestrichen oder gespritzt (Airless) werden. Arbeitsgeräte nicht eintrocknen lassen und anschließend mit Wasser reinigen.

Vor Gebrauch kräftig aufrühren!

Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

Materialverbrauch:

ca. 250 g / m² je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

Lagerung:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Behälter **FROSTFREI lagern!** Lagerfähigkeit ca. 12 Monate.

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 10 Kg.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.
Bautenschutz – Isolierstoffe
Voltastraße 16
59229 Ahlen
Tel. 02382 6726